AIZEN NEWS

2,000㎜ 幅まで焼付加工できます

桟付加工 施行例

コンベヤベルト　在庫サイズ一覧表

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	700	750	800	900	1000	1050	1100	1200	1400	1500	1600	1800	2000
普通コン	100/2	1.5X1.5						○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○			○	○	○			
	100/2	3.0X1.5																									
	125/2	1.5X1.5																									
	125/2	3.0X1.5						○	○	○	○	○		○	○	○	○	○									
	125/3	3.0X1.5				○		○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		○	○	○				
	160/3	3.0X1.5							○	○	○	○		○	○	○	○	○					○	○			
	160/4	3.0X1.5																○	○			○					
	250/3	3.0X1.5																									
	250/3	5.0X1.5								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○
	315/4	3.0X1.5																									
	315/4	5.0X1.5								○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
	315/4	6.5X2.5										○		○	○	○	○	○				○				○	
	400/4	5.0X1.5												○	○	○	○	○	○	○		○	○	○			
	400/4	6.0X3.0																	○	○			○	○	○		
	400/4	6.5X2.5														○		○		○		○					
	500/4	5.0X1.5												○	○	○		○	○								
	500/4	6.0X3.0														○		○		○		○	○				
	630/5	6.0X3.0														○	○	○	○	○		○	○	○	○		
	800/5	6.0X3.0																○	○	○		○					
高張力片面	160/2	2.0X(1.0)				○				○				○				○	○			○					
	250/3	2.0X(1.0)											○	○	○			○	○	○	←(カットエッジ)						
マックスロン	315/2	6.0X3.0												○		○			○								
	500/2	6.0X3.0												○		○			○		○		○				
ケークフリー	250/2	5.0X1.5								○	○																
	315/3	5.0X1.5												○													

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1050	1200	1400	1500
重耐油 SOR	160/2	1.5X1.5				○	○	○	○	○	○											
	160/2	3.0X1.5						○	○	○	○	○	○		○							
	250/3	3.0X1.5						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	250/3	5.0X1.5										○	○	○	○	○	○	○	○	○		○
	315/4	3.0X1.5													○			○				
	315/4	5.0X1.5											○		○		○		○	○		

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 50	65	75	90	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1050	1100	1200
ラフトップ	160/2	2.5X0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
	160/2	2.5X1.0										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
ラフトップ（白）	160/2	2.5X0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○
ラフトップ（赤）	160/2+1	2.5X0	都度お問い合わせ下さい																						
ラピスタン（Mトップ）	160/2	1.5X0										○	○	○	○	○	○	○	○				○		

平ベルト　在庫サイズ一覧表

	プライ数	ベルト幅(mm) 20	25	30	38	50	63	75	90	100	115	125	150	175	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1200	1500
ハーバー（JIS3種相当品）	2P				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
	3P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	4P		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							
	5P					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
	6P									○		○	○	○	○	○	○	○											
	8P																												

	プライ数	ベルト幅(mm) 20	25	30	38	50	63	75	90	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
ポート（JIS2種相当品）	3P	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○											
	4P				○	○	○	○	○	○	○	○		○		○						
	5P					○	○	○	○	○	○	○	○	○				○				
	6P									○	○	○	○	○		○	○					
	7P											○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	8P													○		○	○	○	○			

	プライ数	ベルト幅(mm) 200	300	400	500	600	650	700	750	800	900	1000	1050	1200
白生地（9A ホワイト）	3P	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○

○ :弊社在庫サイズ
■ :メーカー標準品

スターライト（荷こぼれ防止用ゴム）コンベヤスカートに適しています

プライ数	総厚(mm)	ゴム厚(mm)	ベルト幅(mm)	
2	15	6.5×6.5	150	200

NEW

使用済みの古ベルトをスカートゴムとして使用すると、老化によりカバーゴムの硬度が甚だしく高くなっており、接触時に新しいコンベヤベルトが摩耗・損傷することがあります。スカートゴム専用の「スターライト」がその悩みを解決します。

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1050
中寄（5R）	100/2	1.5X1.5						○	○	○									
	125/2	3.0X1.5							○	○	○	○	○						
	125/3	3.0X1.5							○	○	○	○	○	○	○	○			
	160/3	3.0X1.5										○	○				○		
	160/4	3.0X1.5										○							
	250/3	3.0X1.5																	
	250/3	5.0X1.5											○		○	○	○	○	
	315/4	3.0X1.5											○	○	○	○			
	315/4	5.0X1.5													○				
中寄 耐油 (SOR5R)	160/2	3.0X1.5											○	○	○	○	○		
	250/3	3.0X1.5											○			○		○	
中寄 耐熱（5R）	160/2	3.0X1.5											○	○		○			
白色 中寄（5R）	100/2	1.5X1.5											○	○		○			

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750
バケット	400/4	2.0X2.0	○										
	400/5	2.0X2.0		○	○	○	○	○	○	○	○		
	630/5	2.0X2.0				○	○						
	630/5	3.0X3.0						○	○	○	○		○
耐油 バケット	630/5	2.0X2.0				○	○	○					
耐熱 バケット	400/5	2.0X2.0				○	○	○					

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1050	1100	1200
耐熱 ハイパー	160/2	1.5X1.5						○													
	160/2	3.0X1.5						○	○	○	○	○									
	250/3	3.0X1.5																			
	250/3	5.0X1.5							○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	315/4	5.0X1.5										○						○			
	315/4	6.0X2.0												○	○	○	○	○			○
耐熱スーパーヒートゴールド	160/2	3.0X1.5							○	○											
	250/3	5.0X1.5											○	○							

	ベルト強力/プライ数	ゴム厚	ベルト幅(mm) 150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	750	800	900	1000	1050	1100	1200
カラーコン（白）	100/2	1.5X1.5		○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	125/3	3.0X1.5				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	160/4	3.0X1.5									○								
カラーコン（緑）	100/2	1.5X1.5	○			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	125/3	3.0X1.5							○		○								
ビニールツートン（白グリーン）	100/2	1.0X1.0				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				○

※　各種アタッチメント取付加工（クライマー、ゲタ桟等）いたします

株式会社 愛善商会　ホームページURL http://www.k-aizen.co.jp

本　　社：〒540-0003　大阪市中央区森ノ宮中央2丁目8番16号
TEL(06)6966-2371(代)　FAX(06)6966-2370　E-mail: o.eigyou@k-aizen.co.jp

東大阪営業所：〒578-0957　東大阪市本庄中2丁目3番29号
TEL(06)6747-7411(代)　FAX(06)6747-7415　E-mail: h.eigyou@k-aizen.co.jp

名古屋営業所：〒454-0902　名古屋市中川区花池町2丁目36番1号
TEL(052)369-2101(代)　FAX(052)369-2107　E-mail: n.eigyou@k-aizen.co.jp

東 京 支 店：〒123-0841　東京都足立区西新井4丁目42番6号
TEL(03)3853-2727(代)　FAX(03)3857-0775　E-mail: t.eigyou@k-aizen.co.jp

菱江加工センター：〒578-0984　東大阪市菱江4丁目6番17号
TEL(072)961-1690(代)　FAX(072)961-1913　E-mail: hishie@k-aizen.co.jp