# AIZEN NEWS

2,000㎜ 幅まで焼付加工できます



桟付加工 施行例

## コンベヤベルト　在庫サイズ一覧表

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通コン | 100/2 | 1.5X1.5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 100/2 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 125/2 | 1.5X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 125/2 | 3.0X1.5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 125/3 | 3.0X1.5 | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| | 160/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | |
| | 160/4 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | |
| | 250/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250/3 | 5.0X1.5 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 315/4 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315/4 | 5.0X1.5 | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 315/4 | 6.5X2.5 | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | ○ | |
| | 400/4 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 400/4 | 6.0X3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 400/4 | 6.5X2.5 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | | | | | |
| | 500/4 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 500/4 | 6.0X3.0 | | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | | | ○ | ○ | | | | |
| | 630/5 | 6.0X3.0 | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 800/5 | 6.0X3.0 | | | | | | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | |
| 高張力片面 | 160/2 | 2.0X(1.0) | | | | ○ | | | | ○ | | | | ○ | | | ○ | | ○ | | | ○ | | | | | |
| | 250/3 | 2.0X(1.0) | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ←(カットエッジ) | | | | | | | |
| マックスロン | 315/2 | 6.0X3.0 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | | | | |
| | 500/2 | 6.0X3.0 | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | | | | | |
| ケークフリー | 250/2 | 5.0X1.5 | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315/3 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 | 1400 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重耐油 SOR | 160/2 | 1.5X1.5 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 160/2 | 3.0X1.5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | | | | | | |
| | 250/3 | 3.0X1.5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | 250/3 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| | 315/4 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | |
| | 315/4 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | |

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 50 | 65 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラフトップ | 160/2 | 2.5X0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| | 160/2 | 2.5X1.0 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| ラフトップ（白） | 160/2 | 2.5X0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| ラフトップ（赤） | 160/2+1 | 2.5X0 | 都度お問い合わせ下さい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ラビスタン（Mトップ） | 160/2 | 1.5X0 | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | |

## 平ベルト　在庫サイズ一覧表

| | プライ数 | ベルト幅（mm） 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 | 115 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーバー（JIS3種相当品） | 2P | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 3P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 4P | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | |
| | 5P | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| | 6P | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 8P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | プライ数 | ベルト幅（mm） 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 63 | 75 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポート（JIS2種相当品） | 3P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 4P | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ | | | | | | |
| | 5P | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | ○ | | | | |
| | 6P | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | |
| | 7P | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 8P | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |

| | プライ数 | ベルト幅（mm） 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白生地（9A ホワイト） | 3P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

○ :弊社在庫サイズ
:メーカー標準品

## Vベルト E型　在庫サイズ一覧表

| | 周長（インチ） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダード | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 |
| | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 | 360 |
| | 365 | 370 | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | | |

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中寄（5R） | 100/2 | 1.5X1.5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 125/2 | 3.0X1.5 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | |
| | 125/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 160/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | |
| | 160/4 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | | |
| | 250/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250/3 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | 315/4 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 315/4 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | |
| 中寄 耐油（SOR5R） | 160/2 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 250/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| 中寄 耐熱（5R） | 160/2 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | |
| 白色 中寄（5R） | 100/2 | 1.5X1.5 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | | | |

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バケット | 400/4 | 2.0X2.0 | ○ | | | | | | | | | | |
| | 400/5 | 2.0X2.0 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
| | 630/5 | 2.0X2.0 | | | | ○ | ○ | | | | | | |
| | 630/5 | 3.0X3.0 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ |
| 耐油 バケット | 630/5 | 2.0X2.0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |
| 耐熱 バケット | 400/5 | 2.0X2.0 | | | | ○ | ○ | ○ | | | | | |

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐熱 ハイパー | 160/2 | 1.5X1.5 | | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| | 160/2 | 3.0X1.5 | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| | 250/3 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 250/3 | 5.0X1.5 | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 315/4 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | ○ | | | | | | ○ | | | |
| | 315/4 | 6.0X2.0 | | | | | | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| 耐熱スーパーヒートゴールド | 160/2 | 3.0X1.5 | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | | | | |
| | 250/3 | 5.0X1.5 | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | | | | | |

| | ベルト強力 /プライ数 | ゴム厚 | ベルト幅（mm） 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラーコン（白） | 100/2 | 1.5X1.5 | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 125/3 | 3.0X1.5 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 160/4 | 3.0X1.5 | | | | | | | | | ○ | | | | | | | | |
| カラーコン（緑） | 100/2 | 1.5X1.5 | ○ | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| | 125/3 | 3.0X1.5 | | | | | | ○ | | ○ | | | | | | | | | |
| ビニール ツートン（白グリーン） | 100/2 | 1.0X1.0 | | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |

※　各種アタッチメント取付加工（クライマー、ゲタ桟等）いたします


株式会社 愛善商会　ホームページURL http://www.k-aizen.co.jp

本　　社 ： 〒540-0003　大阪市中央区森ノ宮中央2丁目8番16号
TEL (06) 6966-2371 (代)　FAX (06) 6966-2370　E-mail: o.eigyou@k-aizen.co.jp

東大阪営業所 ： 〒578-0957　東大阪市本庄中2丁目3番29号
TEL (06) 6747-7411 (代)　FAX (06) 6747-7415　E-mail: h.eigyou@k-aizen.co.jp

名古屋営業所 ： 〒454-0902　名古屋市中川区花池町2丁目36番1号
TEL (052) 369-2101 (代)　FAX (052) 369-2107　E-mail: n.eigyou@k-aizen.co.jp

東 京 支 店 ： 〒123-0841　東京都足立区西新井4丁目42番6号
TEL (03) 3853-2727 (代)　FAX (03) 3857-0775　E-mail: t.eigyou@k-aizen.co.jp

菱江加工センター ： 〒578-0984　東大阪市菱江4丁目6番17号
TEL (072) 961-1690 (代)　FAX (072) 961-1913　E-mail: hishie@k-aizen.co.jp